

Beépítésre szánt és nem szánt Építési Övezetek részletes előírásai

Építési övezet jele	Telekalakításra vonatkozó előírások			Építmények elhelyezésére vonatkozó előírások				Építményekre vonatkozó előírások	
	Legkisebb telek Kialakítható (beépíthető)			Építési mód	Előkert (m)	Megengedett legnagyobb beépítettség (%)	Legkisebb zöldfelület (%)	Legnagyobb	
	Terület (m <sup>2</sup> )	Szélesség (m)	Mélység (m)					építmény-/párkány magasság (m)	Szintterület mutató
<b>Ln</b>	3.000 <sup>(1)</sup>	-	-	K	K	K <sup>(2)</sup>	25 <sup>(2)</sup>	K <sup>(4)</sup>	
<b>Ln<sub>INT</sub></b>	K	-	-	SZ	K	40	40	7,5	
<b>Ln<sub>1</sub></b>	1.000	-	-	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	40	30	16,0	
<b>Ln<sub>2</sub></b>	2.000	-	-	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	40	30	14,5	
<b>Lk<sub>1</sub></b>	1.000	-	-	K	K	60	40	<sup>(5)</sup>	
<b>Lk<sub>2</sub></b>	800	-	-	K	K	60	40	7,5	
<b>Lk<sub>3</sub></b>	1.000	-	-	K	K	60	40	7,5	
<b>Lk<sub>4</sub></b>	1.000	-	-	K	K	60	40	6,0	
<b>Lk<sub>5</sub></b>	800	-	-	K	K	60	40	4,5	
<b>Lk<sub>6</sub></b>	1.000	-	-	K	K	60	40	9,0	
<b>Lk<sub>7</sub></b>	400	-	-	K	K/5	60	40	6,0	
<b>Lk<sub>8</sub></b>	500	-	-	K	K	60	40	6,0	
<b>Lk<sub>9</sub></b>	400	-	-	Z	8	40	40	4,5	
<b>Lk<sub>10</sub></b>	1.500	-	-	SZ	0	40	40	7,5	
<b>Lk<sub>11</sub></b>	250	-	-	K	K	60	40	7,5	
<b>Lk<sub>12</sub></b>	250	-	-	K	K	60	40	6,0	
<b>Lk<sub>13</sub></b>	800	-	-	K	K	60	40	12,5	
<b>Lke<sub>1</sub></b>	600	14 <sup>(6)</sup>	K	K	K <sup>(22)</sup>	30 <sup>(7)</sup>	50	6,0 <sup>(5)</sup>	
<b>Lke<sub>2</sub></b>	600	14 <sup>(6)</sup>	K	K <sup>(8)</sup>	K <sup>(23)</sup>	30 <sup>(7)</sup>	50	6,0 <sup>(5)</sup>	
<b>Lke<sub>3</sub></b>	600	14 <sup>(6)</sup>	K	K	K	30 <sup>(7)</sup>	50	4,5 <sup>(5)</sup>	
<b>Lke<sub>4</sub></b>	600	14 <sup>(6)</sup>	K	K	K <sup>(22)</sup>	30 <sup>(7)</sup>	50	4,5 <sup>(5)</sup>	
<b>Lke<sub>5</sub></b>	600	14 <sup>(6)</sup>	K	K	K	30 <sup>(7)</sup>	50	6,0 <sup>(5)</sup>	
<b>Lke<sub>6</sub></b>	800	20	40	O	5	30	50	4,5	
<b>Lke<sub>7</sub></b>	-	18	K	O	5	30	50	4,5	
<b>Lke<sub>8</sub></b>	900	18	50	O	5 <sup>(24)</sup>	30	50	4,5	
<b>Lke<sub>9</sub></b>	900	18	50	O	5 <sup>(24)</sup>	30	50	4,5	
<b>Lke<sub>10</sub></b>	900	18	50	O	5 <sup>(24)</sup>	30	50	4,5	
<b>Lke<sub>11</sub></b>	<sup>(9)</sup>	-	-	SZ	SZ-J jelű tervlapon	30	50	4,5	
<b>Lke<sub>12</sub></b>	1.200	-	-	O	5 <sup>(24)</sup>	30	50	6,0	
<b>Lke<sub>13</sub></b>	900	-	-	O	5 <sup>(24)</sup>	30	50	6,0	
<b>Lke<sub>14</sub></b>	K	K	K	SZ	5	20	50	4,5	
<b>Lke<sub>15</sub></b>	500	-	-	SZ	5 <sup>(24)</sup>	30	40	6,0	
<b>Lke<sub>16</sub></b>	900	-	-	SZ	5 <sup>(24)</sup>	30	50	4,5	
<b>Lke<sub>INT</sub></b>	K	-	-	K	K	30	50	6,0	
<b>Lf<sub>1</sub></b>	600	14 <sup>(6)</sup>	-	K <sup>(10)</sup>	K <sup>(22)</sup>	30 <sup>(11)</sup>	50	6,0 <sup>(5)</sup>	
<b>Lf<sub>2</sub></b>	900	14 <sup>(6)</sup>	-	K <sup>(10)</sup>	K <sup>(22)</sup>	20/30 <sup>(12)</sup>	50	6,0 <sup>(5)</sup>	
<b>Lf<sub>3</sub></b>	900	14 <sup>(6)</sup>	-	K <sup>(10)</sup>	K <sup>(22)</sup>	20/30 <sup>(12)</sup>	50	6,0 <sup>(5)</sup>	
<b>Lf<sub>4</sub></b>	600	-	-	O	5 <sup>(24)</sup>	30	50	4,5	
<b>Vk<sub>1</sub></b>	3.000	-	-	K	K <sup>(25)</sup>	80	20	12,0	
<b>Vk<sub>2</sub></b>	3.000	-	-	SZ	SZ-J jelű tervlapon <sup>(26)</sup>	50	25	12,5	
<b>Vt<sub>INT</sub></b>	5.000	-	-	SZ	K	50	30	12,0	
<b>Vt<sub>1</sub></b>	1.000	-	-	K	K/5	50	30	K	
<b>Vt<sub>2</sub></b>	SZ-J1 jelű tervlapon	-	-	SZ	K	50	30	K	
<b>Vt<sub>3</sub></b>	2.000	-	-	SZ	6	60	20	9,5	
<b>Vt<sub>4</sub></b>	7.000	-	-	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	50	20	7,5	
<b>Vt<sub>5</sub></b>	4.000	-	-	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	60	20	7,5	

Építési övezet jele	Telekalakításra vonatkozó előírások			Építmények elhelyezésére vonatkozó előírások				Építményekre vonatkozó előírások	
	Legkisebb telek Kialakítható (beépíthető)			Építési mód	Előkert (m)	Megengedett legnagyobb beépítettség (%)	Legkisebb zöldfelület (%)	Legnagyobb	
	Terület (m <sup>2</sup> )	Szélesség (m)	Mélység (m)					építmény-/párkány magasság (m)	Szintterület mutató
Vt <sub>6</sub>	600	-	-	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	50	20	6,0	
Vt <sub>7</sub>	250	-	-	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	50	20	6,0	
Vt <sub>8</sub>	600	-	-	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	50	20	6,0	
Vt <sub>9</sub>	2.000	-	-	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	60	30	8,0	
Vt <sub>10</sub>	K	-	-	K	SZ-J1 jelű tervlapon	60	30	6,0	
Vt <sub>11</sub>	500	-	-	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	40	30	4,5	
Vt <sub>12</sub>	550	14	45	O	SZ-J jelű tervlapon (24)	40	30	4,5	
Vt <sub>13</sub>	5.000	-	-	SZ	10 (27)	60	20	9,0	
Vt <sub>14</sub>	5.000	-	-	SZ	10	40	20	9,0	
Vt <sub>15</sub>	1.500	-	-	O	0	30	40	6,0	
Gksz <sub>G</sub>	K	-	-	SZ	K	(13)	20	K	
Gksz <sub>1</sub>	10.000	-	-	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	60	30	10,0	
Gksz <sub>2</sub>	K	-	-	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	40	20	7,5	
Gksz <sub>2</sub> *	K (3.000)	-	-	SZ	3,5	40	20	7,5	
Gksz <sub>3</sub>	K	-	-	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	40	20	4,5	
Gksz <sub>4</sub>	10.000	-	-	SZ	SZ-J jelű tervlapon (28)	40	20	10,0	
Gksz <sub>4</sub> *	10.000	-	-	SZ	SZ-J jelű tervlapon (28)	40	30	10,0	
Gksz <sub>5</sub>	10.000	-	-	SZ	(28)	40	20	7,5	
Gksz <sub>6</sub>	500 – 3.000	-	-	SZ	8 (27)	40	20	6,0	
Gksz <sub>7</sub>	1.000	-	-	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	60	30	7,5	
Gksz <sub>8</sub>	2.000	-	-	SZ	10 (29)	50	30	7,5	
Gksz <sub>8</sub> *	2.000	-	-	SZ	10 (29)	50	30	7,5	
Gksz <sub>9</sub>	600	-	-	K	K - (5,0)	60	20	7,5	
Gksz <sub>10</sub>	2.000	-	-	SZ	(28)	60	30	7,5	
Gksz <sub>11</sub>	4.000	40	80	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	50	25	12,5/7,5 (14)	
Gksz <sub>12</sub>	2.000	-	-	SZ	8 (27)	40	20	7,5	
Gksz <sub>13</sub>	K	-	-	K	(30)	60	20	K	
Gksz <sub>14</sub>	5.000	-	-	SZ	-	40	20	10	
Gksz <sub>15</sub>	K	-	-	SZ	-	30	40	6,0	
Gip <sub>2</sub>	K	K	K	SZ	K	30	50	9,0	
Gip <sub>1</sub>	K	-	-	SZ	K	50	25	K	
Gip <sub>2</sub>	K	-	-	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon; 5	50	25	9,0	
Gip <sub>3</sub>	5.000	-	K	SZ	(31)	50	25	14,5 (15)	
Gip <sub>4</sub>	SZ-J jelű tervlapon (16)	-	-	SZ	(31)	50	25	6,0 (15)	
Gip <sub>5</sub>	4.000	40	80	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	50	25	12,5/7,5 (14)	
Gip <sub>6</sub>	4.000	40	80	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	50	25	12,5	
Gip <sub>7</sub>	5.000	-	-	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon; 10	50	25	12,5 (17)	
Gip <sub>8</sub>	K	K	K	SZ	SZ-J1 jelű tervlapon	50	25	20/40 (18)	
Gip <sub>9</sub>	5.000	-	-	SZ	(32)	50	25	7,5	
Gip <sub>10</sub>	2.000	-	-	SZ	6	50	25	7,5	
Gip <sub>11</sub>	2.000	-	-	SZ	(33)	50	25	7,5	
Gip <sub>12</sub>	5.000	-	-	SZ	(34)	50	25	9,5	
Gip <sub>13</sub>	5.000	-	-	SZ	(33)	50	25	K	

Építési övezet jele	Telekalakításra vonatkozó előírások			Építmények elhelyezésére vonatkozó előírások				Építményekre vonatkozó előírások	
	Legkisebb telek Kialakítható (beépíthető)			Építési mód	Előkert (m)	Megengedett legnagyobb beépítettség (%)	Legkisebb zöldfelület (%)	Legnagyobb	
	Terület (m <sup>2</sup> )	Szélesség (m)	Mélység (m)					építmény-/párkány magasság (m)	Szintterület mutató
Gip14	K	-	-	SZ	0	40	40	6,0	
Gip15	1.000	-	-	O	(35)	50	20	8,5	
Gip16	2.500	-	-	SZ	5 (27)	35	30	9,0	
Gip17	K	-	-	SZ	15 (27)	20	40	6,0	
Kid	2.000	-	-	SZ	(33)	30	40	9,5	
Kid N2000	2.000	-	-	SZ	(33)	30 (19)	40	9,5	
Kid-M2	(20)	-	-	SZ-J1/M jelű tervlapon	SZ-J1/M jelű tervlapon	10	50	7,5	
Kid-M3	SZ-J1/M jelű tervlapon	-	-	SZ-J1/M jelű tervlapon	SZ-J1/M jelű tervlapon	10	50	3,5	
Kid-M4	SZ-J1/M jelű tervlapon	-	-	SZ-J1/M jelű tervlapon	SZ-J1/M jelű tervlapon	10	50	3,5	
Kid-M5	4.000	-	-	SZ	SZ-J1/M jelű tervlapon; 10	15	50	7,5	
Kid-M6	(20)	-	-	SZ	SZ-J1/M jelű tervlapon; 6	20	50	3,5	
Kid-M8	SZ-J1/M jelű tervlapon	-	-	SZ-J1/M jelű tervlapon	SZ-J1/M jelű tervlapon (36)	2	50 (21)	6,0	
Kid-M9	50.000	-	-	SZ	SZ-J1/M jelű tervlapon; 10	2	60	6,0	
Kk	3.000	-	-	SZ	-	20	40	6,0	
Üh	300	-	-	SZ	5	15	70	3,5	
Üh1	-	10/12	SZ-J1; SZ-J1/M jelű tervlapon	O	0	15	70	3,0	
<b>Beépítésre nem szánt területek</b>									
KÖu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kö	-	-	-	-	5	2	-	3,0	-
KÖk	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-
KÖm	-	-	-	SZ	6	10	20	6,0	-
ZKP1	-	-	-	-	10	2	-	3,5	-
Et	(100.000)					2 (max 120 m <sup>2</sup> )		3,6	
Má	(10.000)	-	-	-	15	3	-	6,0 (gabonátároló 12,0 m)	-
Mf	HÉSZ szerint	-	-	-	6	3	-	7,5	-
Mk	720	-	-	O	-	3 (max 120 m <sup>2</sup> )	-	4,0	-
Mk-1	HÉSZ szerint	-	-	SZ	-	5	-	4,0	-
Mk-2	720	-	-	-	-	10 (max 150 m <sup>2</sup> )	-	4,0	-
Mk-3	720	-	-	-	8	6 (max 150 m <sup>2</sup> )	-	4,0	-
Mkf	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Má-v	-	-	-	-	6	-	-	6,0 (gabonátároló 12,0 m)	-

Építési övezet jele	Telekalakításra vonatkozó előírások			Építmények elhelyezésére vonatkozó előírások				Építményekre vonatkozó előírások	
	Legkisebb telek Kialakítható (beépíthető)			Építési mód	Előkert (m)	Megengedett legnagyobb beépítettség (%)	Legkisebb zöldfelület (%)	Legnagyobb	
	Terület (m <sup>2</sup> )	Szélesség (m)	Mélység (m)					építmény-/párkány magasság (m)	Szintterület mutató
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kb-s	-	-	-	-	10	10	-	5,0	-
Kk-Hk2	-	-	-	-	-	2	20	3,0	-
Kb-ÁT	-	-	-	SZ	-	2	80	6,0	-
Kk-méh	10.000	-	-	SZ	10	2	90	4,5	-
Kk-tu	(10.000)	-	-	-	-	2	-	4,5	-
Kk-En/1	5000	-	-	SZ	-	2	50	6,5	-

### **Jelmagyarázat:**

- (1) Telekalakítás közút alakítása és az SZ-J1 terv szerinti eltérő területfelhasználási egységek és övezetek telkeinek kialakítása céljából engedélyezhető és saroktelek esetén min. 100 m<sup>2</sup>.
- (2) Közutak által határolt tömbben lakásonként legalább 17,5 m<sup>2</sup> és saroktelek esetében min. 10%.
- (3) Közút terület alakítása céljából legfeljebb 5% mértékben növelhető; és saroktelek esetében max. 80 %.
- (4) Saroktelek esetén max. 6,0 m.
- (5) Az illeszkedés szabályai szerint figyelemmel az Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSz) 14. § (10) bekezdésére.
- (6) Figyelemmel a HÉSz 14 § (8) b. pontjára, valamint a (6) és (9) bekezdésére.
- (7) Ha az építési hely ennél kisebb, akkor legfeljebb annak területe, ha a kialakult állapot ezt meghaladja bontás és új építés esetén az ehhez való közelítéssel a túllépés megengedhető.
- (8) Kialakult (íkrés), a telkek keresztirányú megosztásával kialakuló új építési telek esetén oldalhatáron álló.
- (9) Az övezet egy telekként használható fel, ettől
- (10) eltérő szándék esetén oldalhatáron álló, vagy
- (11) ha az építési hely ennél kisebb, akkor legfeljebb annak területe. Ha a kialakult állapot ezt az értéket meghaladja, bontás és új építés esetén az ehhez való közelítéssel a túllépés megengedhető.
- (12) Az 1000 m<sup>2</sup>-t elérő, vagy meghaladó területű telek esetén 20%, az ennél kisebb területű telek esetén 30%, vagy ha az építési hely ennél kisebb, akkor legfeljebb annak területe. Ha a kialakult állapot ezeket az értékeket meghaladja, bontás és új építés esetén az ehhez való közelítéssel a túllépés megengedhető.
- (13) Az építési helyek és a garázsok számára kialakított telkek teljes területe.
- (14) Az övezet Bokodi út melletti 100 m-es területsávjában 7,5 m a többi területen 12,5 m.
- (15) A megengedett legnagyobb építménymagasságot a beépíthető terület 10%-ának mértékéig terjedő területnagyságban technológiai építmények legfeljebb 20,0 m magasságig meghaladhatják. Ezek a technológiai építmények a telekhatárhoz a tényleges magasságuk kétszeresénél nem kerülhetnek közelebb.
- (16) SZ-J1 terv szerint. A megszüntető jellel jelölt telekhatárok telekösszevonási kötelezettséget jelentenek. A jelölt telkek csak a telekösszevonás után, egy építési telekként építhetők be.
- (17) A megengedett legnagyobb építménymagasságot a technológiai építmények legfeljebb 30,0 m magasságig meghaladhatják.

- (18) A megengedett legnagyobb építménymagasságot a beépíthető terület 10%-ának mértékéig terjedő területnagyságban technológiai építmények legfeljebb 40,0 m magasságig meghaladhatják. Ezek a technológiai építmények a telekhatárhoz a tényleges magasságuk kétszeresénél nem kerülhetnek közelebb.
- (19) A meglévő és dokumentumokkal bizonyíthatóan lebontott épületek összes területe, de legfeljebb 30%.
- (20) Az övezet telkei egy építési telekké összevonandók,
- (21) amelybe a gyepes sportpályák beszámíthatók.
- (22) Egyben építési vonal, ettől eltérni a telek belseje felé legfeljebb 3 m-rel lehet.
- (23) A telkek keresztirányú megosztásával kialakuló új építési telek esetén 3,0 m.
- (24) Egyben az építési vonallal.
- (25) OTÉK szerinti új épület építése esetén: a közterületekkel érintkező telekhatárok mentén 5,0 m.
- (26) Ahol az SZ-J1 terv nem jelöli, ott a közterületekkel, vagy magánutakkal érintkező telekhatárok mentén 15,0 m, az azonos területfelhasználású telkek között 8,0 m, az eltérő területfelhasználású telkek felé 10,0 m.
- (27) Közterülettel határos telekhatárok mentén.
- (28) SZ-J1 terv szerint, ahol az nem jelöli, ott a közterülettel határos telekhatárok mentén 20,0 m, az azonos területfelhasználású telkek között: oldalkert: 5,0 m, hátsókert: 6,0 m; az eltérő területfelhasználású területek felé: 10,0 m.
- (29) Eltérő területfelhasználású területek felé, kivéve, ha a telekszélesség 30 méternél kisebb. Abban az esetben az OTÉK előírásait kell alkalmazni.
- (30) A meglévő legnagyobb építménymagasság mértéke.
- (31) SZ-J1 terv szerint, ahol a terv nem jelöli, ott oldalkert és hátsókert az ipari telkek egymás közötti határánál: 8,0m.
- (32) Közterülettel határos telekhatárok mentén: 15,0 m, az azonos területfelhasználású telkek között oldalkert: 8,0 m, hátsókert:8,0 m; az eltérő területfelhasználású területek felé: 15,0 m
- (33) Közterülettel határos telekhatárok mentén: 10,0 m, az azonos területfelhasználású telkek között: oldalkert :6,0 m, hátsókert: 6,0 m; az eltérő területfelhasználású területek felé: 10,0 m.
- (34) Közterülettel határos telekhatárok mentén: 15,0 m, az azonos területfelhasználású telkek között oldalkert: 10,0 m, hátsókert: 10,0 m; az eltérő területfelhasználású területek felé: 15,0 m.
- (35) Előkert a Bokodi út felől SZTJ tervlap szerint egyéb közterülettől 5,0 m.
- (36) A sportpályákat is az építési helyen belül kell elhelyezni.